

## Промышленная барабанная сушильная машина

T 9



### ОПИСАНИЕ

- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Сочетание радиального и аксиального потоков воздуха RADAX® обеспечивает:
  - максимальную передачу тепла
  - низкий расход энергии
  - сокращение цикла сушки
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья

### ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
  - деликатно сушить изделия из тонких тканей
  - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
  - идеален для режима аква чистки SoftWash®
  - идеален для химических чисток
  - Версии с Easy и Full control
- Пульт управления из нержавеющей стали



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ  
ДВЕРЬ



БАРАБАН ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНАЯ

 senso.dry®


 radax®

ТИП		T 9	
<b>ЕМКОСТЬ</b>			
Загрузка барабана	кг	9	
Объем барабана	л	190	
Диаметр барабана	мм	Ø760	
Количество барабанов		1	
Количество дверей		1	
ПОТОК ВОЗДУХА	м <sup>3</sup> /ч	350	
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ	г/мин	150	
<b>МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ</b>			
Вентилятор	кВт	0,37	
Привод	кВт	0,18	
<b>ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод газа		3/4"	
Подвод электричества		1x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	
Подводимая мощность	кВт	12,5	
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ</b>			
Подвод электричества		1x220-240V 50 Hz 3x380-415V 50 Hz	
Подводимая мощность	кВт	9/12	
<b>ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО</b>			
Easy control – антивандальное		стандарт	
Full control		выбор	
ВЕНТИЛЯЦИЯ	мм	Ø150	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>			
ВхШхГ	мм	1465x795x815	
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ</b>			
Брутто вес	кг	180	
Нетто вес	кг	170	
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1570x880x885	


ВИД СПЕРЕДИ T 9




ВИД СБОКУ T 9



ВИД СЗАДИ T 9 (МОДЕЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ)



ВИД СЗАДИ T 9 (МОДЕЛЬ С ГАЗОВЫМ НАГРЕВОМ)



1. Электронное программное устройство
2. Кнопка аварийной остановки (не относится к версии с монетоприемником)
3. Крышка пылевого фильтра
4. Микровыключатель замка двери
5. Микровыключатель крышки пылевого фильтра
6. Пылевой фильтр
7. Производственный щиток
8. Главный выключатель
9. Главный подвод электрической энергии
10. Камера нагревания
11. Газовый клапан (только для машин с газовым нагреванием)
12. Регулятор давления (только для машин с газовым нагреванием)
13. Подвод газа (только для машин с газовым нагреванием)
14. Выключатель потока воздуха
15. Отсасывание
16. Вентиляция
17. Монетоприемник (версия с монетоприемником)
18. Коробка монетного автомата (версия с монетоприемником)

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

